

SEDE

ITÁLIA

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

SUBSIDIARIAS

ÁSIA - PACÍFICO

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRÁLIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AÚSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRASIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA
EIRELI
Brasilia DF, Brail
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANÇA

FAAC FRANCA
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

ALEMANHA

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

ÍNDIA

FAAC INDIA
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faac.biz

IRLANDA

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

ORIENTE MÉDIO

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLÔNIA

FAAC POLSKA SPZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

RÚSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

ESCANDINÁVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

ÁFRICA DO SUL

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

ESPANHA

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SUIÇA

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURQUIA

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRKETİ
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

REINO UNIDO

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

EUA

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

9908363004 - Rev. 10 (07/2018) - 3.000 Zucchini (07/2018)

For an on-going product improvement, FAAC SpA reserves the right to make technical modifications without prior notice. All rights are reserved and the reproduction, in any form or by any means, of the whole or any part of this publication, is forbidden without prior permission of FAAC SpA.

C.D.



B614

CANCELA
24V ELETROMECAÂNICA

Quando FAAC inova, é para melhor

Design moderno

Gabinete portante de aço com pintura eletrostática de poliéster caracterizado por uma distintiva forma em V. Uma estrutura compacta, mas com amplo espaço interno para os cabos e para alojar eventualmente acessórios opcionais.

Placa eletrônica específica e intuitiva

Placa eletrônica integrada na parte superior, protegida por uma cobertura plástica colorida que destaca a visibilidade dos LEDs. Programação intuitiva através de botões e tela. Ampla seleção de lógicas de operação e parâmetros configuráveis. Sistema universal de decodificação de rádio OMNIDEC integrado. Proteção de instalação e fácil conexão de acessórios BUS 2Easy, são necessários apenas dois cabos não polarizados.

Máxima segurança antiesmagamento

A presença de um motor de 24V com encoder integrado oferece um elevado controle do movimento e permite atender aos padrões segurança em termos de reversão diante de um obstáculo.

Resistência, confiabilidade, alto desempenho

Uso exclusivo de materiais de alta qualidade para transmissão de movimento para uma automação robusta e confiável. Um sistema de alavanca quadrilateral com dois estágios de redução aumenta a fluidez do movimento.

Bateria backup

Ao instalar o módulo XBAT 24 (baterias de níquel-metal hidreto de alto desempenho), que inclui uma carga de bateria, é possível garantir a operação da cancela, mesmo na ausência de energia da rede. (opcional)

Hastes

As hastes, com perfil de borracha à prova de choque, estão disponíveis nas versões retangular ou redonda. Fitas refletivas e iluminação LED opcional em toda a barreira (redonda ou retangular) a tornam visível mesmo em condições de baixa visibilidade.

Pisca pisca tipo semáforo integrado

Pisca-pisca do tipo semáforo integrado, opcional, para uma regulação perfeita do tráfego. A função dos LEDs vermelho e verde de alta eficiência que pode ser programada na placa eletrônica.

Gama completa de acessórios

Inúmeros acessórios disponíveis para personalizar a oferta: luzes da haste e kit de iluminação tipo semáforo, kit de saia, kit de articulação, pés finais e de suporte de haste.

Otimização logística

Dimensões otimizadas para transporte em paletes. Poucos códigos de vendas para controlar acessos de até 5m: uma versão única para configuração direita ou esquerda; uma única mola de balanceamento, montagem simples ou dupla para utilizar os diferentes comprimentos das hastes; hastes e acessórios comuns a outras cancelas da linha FAAC.

- Design moderno
- Velocidade: 3m em menos de 2s
- Máxima segurança antiesmagamento
- Instalação simples



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação de rede	220-240V ~ 50/60 Hz
Motor elétrico	24V brushed
Potência máx.	165 W
Torque máx.	300 Nm
Bateria backup	Sim (opcional)
Tipo de material	Aço
Tipo de tratamento	Galvanizado a quente, 15µm de espessura + revestimento de poliéster a pó
Encoder	Integrado no motor
Tipo de desaceleração	Eletrônico + mecânico
Tipo de haste	Retangular ou redonda
Temperatura de funcionamento	-20°C to +55°C
Grau de proteção	IP55
Peso	40 Kg
Frequência de uso	Uso contínuo
Placa eletrônica	E614

B614 aumenta o desempenho das cancelas eletromecânicas. Uma cancela de design inovador, projetada para atender a uma ampla variedade de demandas, do uso residencial ao comercial.

