

- Coroa interna em liga metálica (DZ) Chave de destravamento (DZ e Pivo)
- Carenagem com proteção UV Função Smart Close

ores	RESIDE	SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL	
Automatizad Deslizantes			
CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO TURBO	DZ NANO TURBO	DZ4 TURBO
Peso Máx. do Portão (kg)	350	600	800
*Tempo de abertura (s)	10,5 (17m/min) 10,5 (17m/min)		10,5 (17m/min)
Potência Máx. (W)	370	420	500
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico

^{*}Tempo de abertura para portões com 3 metros de largura.

ores		RESIDI		SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL				
Automatizadores Basculantes			1	Į	17			
CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO		NEW B '	V NANO	NEV	NEW BV4		
Peso máximo (kg)	30	00	350		450			
Extensão do fuso (m)	1,40 Equivalente (1,15m)			1,40 2,00				
*Tempo de abertura (s)	8 (6m/min) 10 (6m/min)		8 (6m/min) 10 (6m/min)		8/10 (6	8/10 (6m/min)		
Potência Máx. (W)	330		350		6			
Motor	Mono	fásico	Monofásico		Mono	Monofásico		
*Tempo de abertura para portões com 2.2 metros de altura								

lores	RESID	ENCIAL	SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL		
Automatizadores Pivotantes	P		P		
CARACTERÍSTICAS	NEW PIVO PP NANO		NEW PI	VO PP4	
Tam. Máx. da folha (m)	2 4		2	4	
Tam. do perfil (mm)	500 1100		500 1100		
Tempo de abertura (s)	8 (1,68m/min)		8 (1,68m/min)		
Potência Máx. (W)					
Motor	Monofásico		Monofásico		



RESIDENCIAL				SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL		CONDOMINIAL ALTO FLUXO	
NEW BV ATTO VIP		NEW BV NANO VIP		NEW BV4 VIP			
						NEW BV GHT	
300 1,40 Equivalente (1,15m)		35	0		45	50	520
		1,50 Equivalente (1,25m)	1,40	2,00	1,40	2,00	1,5 até 2,00
5,5 (12m/min) 6 (12m/min)		5 ,5 (12m/min) 6 (12m/min)		6 (12m/min)		6 (12m/min)	
400		55	0		650		750
Monofásico		Monof	ásico		Monofásico Monofásico		Monofásico







Fazoni exceção as partes e acessórios debrênces (Central Elefônica, Centrole Remoto: Fotocétulas, Receptores. Encoder, etc.) oujo prezo de garantia permanece : de 1 (um) ano. Para mais informações, consulta nosso <u>Termo de Garantia</u>



Abertura a partir de 3 segundos

	Computador de Bordo integrado Caixa de proteção da central (DZ) Função Smart Close								
RESIDENCIAL			SEMI INDUSTRIAL PREDIAL	CONDOMINIAL ALTO FLUXO		STRIAL FLUXO			
		Tal							
	DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	DZ GHT 9 NITRO	DZ GHTI 16 NITRO	DZ GHTI 22 NITRO			
	400	650	850	900	1600	2200			
	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3,5 (53/56m/min)	3,5 (56m/min)	3,5 (56m/min)			
	370	420	500	750	1000	1200			
	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico			

RESIDI	ENCIAL	SEMI INDUSTRIAL PREDIAL	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL		
NEW BV ATTO NITRO			NEW BV GHT NITRO	NEW BV GHTI NITRO		
400	400 450 1,40 1,50 Equivalente (1,15m) 1,40 Equivalente (1,25m)		500 550			
Equivalente 1,40			1,5 até 6,8	1,5 até 6,8		
3 (20m/min)	3 (20m/min)	3 (20m/min)	3 (20m/min)	3 (20m/min)		
370	420	500	750	1000		
Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico		

RESIDENCIAL	SEMI-INDUS PREDI/		CONDOMINIAL E INDUSTRIAL ALTO FLUXO			
		Ţ				
NEW PIVO PP NANO NITRO		NEW PIVO PP4 NITRO		/O GHTI RO		
2 4	2	4	2	4		
500 1100	500	1100	500	1100		
3 (6,9m/min)	3 (6,9m/r	3 (6,9m/min)		3 (6,9m/min)		
420	500	500		750		
Trifásico	Trifásio	Trifásico		Trifásico		





NITRO 1024





KXGHT

Central linha GHT e tradicional com 1024 botões

Central inversora de alta tecnologia

WKX90 VIP

WKXB90

Reed Switch para BV VIP

Central com Reed Switch para BV Atto





WKXH90 VIP

Central para deslizantes VIP

WKXHB90

Central com sensor Hall para DZ Atto Turbo V2

TX HCS

Com sistema de transmissão HCS,

Rolling Code, MC

PLACAS PK

Placa de proteção

WKX90

TX CLICK

Transmissor Rolling

Code anticlonagem para veículos

PLACA DRIVE

Extensão saída

de potência

SINALEIRA

GUARDA

Indicação de movimento programável

Central com para BV



WKXH90

Central com

com 90 botões



Compatibilidade e de código aberto

NTX RC | HT | 4U

Rolling Code (RC), ou ambos (4U)





XP20WD FAAC SEM FIO

Fotocélula de até 30 metros

SIA 30FS

Fotocélula sem fio de até 20 metros



SIMPLY CONNECT

Módulo Wi-Fi e Bluetooth para automatizadores

Cremalheiras

WRXU **CONNECT**

Receptor 433Mhz Wi-Fi externo compatível com todas as placas



RXU

1024

Receptor externo

DZ e pivotantes

CREMALHEIRA

DE ALUMÍNIO

Indicada para portões residenciais

MÓDULO WI-FI PARA AUTOMATIZADORES

TUDO EM UM ÚNICO MÓDULO, **SOMENTE UM.**



CONNECT

USUÁRIO

Controle todos os recursos de onde você estiver, através do aplicativo do Simply Connect.

CONNECT PRO

INSTALADOR

Configure automatizadores e controles de forma remota e gerencie suas instalações através do seu celular, sem precisar ter acesso ao celular do usuário.



BAIXE O APP:



INTEGRAÇÃO TOTAL


Para o usuário, tenha a conveniência de um suporte em tempo real. Para o Instalador, o mapeamento e controle de suas instalações.






FAAC TECHNOLOGIES















Qualidade com simplicidade.

Guia

Rápido 2025



GENNECT





Indicada para portões residenciais portões residenciais até 400 kg até 600 kg



CREMALHEIRA **OURO**

Indicada para portões industriais até 1600 kg

