

RX2HCS

- 433 Mhz
- 2 Canais para pulso e/ou retenção
- 4,3 bilhões de combinações diferentes.
- Sistema "aprender"
- Memória para até 63 códigos

RX2MC

- 433 Mhz
- 2 Canais para pulso e/ou retenção máximo de 2A por canal
- 256 combinações diferentes
- Sistema de codificação convencional
- Memorização por sistema "aprender"
- Codificação do controle pelo sistema convencional

Fechadura

A fechadura é acionada 3 segundos antes do movimento do equipamento de automação e por mais 3 segundos durante a abertura do equipamento de automação.

IMPORTANTE: o JUMPER / DIP de ACIONAMENTO DE FECHADURA da Central de comando deve estar fechado (ON)

OBS.: A ligação da fiação de entrada deve ser soldada na placa

Conectar ao (GND) da central de comando •
Conectar a saída de sinal para fechadura na central de comando •
Conectar ao (12VCC) da central de comando •

(FS) Fase •
(NS) Neutro •

Fechadura 110/220V

Fechadura 12V

Fechadura 24V

Atenção

SAÍDA 110/220V

Não entre com tensão neste borne!

VERIFIQUE A TENSÃO DE ENTRADA

(Padrão de fábrica em 220V)

Acessórios originais

www.rossiportoes.com.br

Modelo B

RXMC

- 433 Mhz, 300 Mhz ou 292 Mhz
- 1 Canal para pulso
- 256 combinações diferentes
- Sistema de codificação convencional
- Sistema de memorização convencional

RXHCS

- 433 Mhz
- 1 Canal para pulso
- 4,3 bilhões de combinações diferentes
- Sistema "aprender"
- Memória para até 63 ou 255 códigos

Cod. 3823