



Apertura a partir de
8 segundos

◆ Corona interna de aleación metálica (DZ)

◆ Carenado con protección ultravioleta

◆ llave de destrabe para corredizos y batientes

◆ Función Smart Close

Línea Corredizos	RESIDENCIAL		SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS
			
CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO TURBO	DZ NANO TURBO	DZ4 TURBO
Peso Máx. del Portón (kg)	350	600	800
*Tiempo de apertura (s)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)
Potencia Máx. (W)	370	420	500
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico

*Para portón de 3 metros.



Apertura a partir de
5,5 segundos

◆ Velocidad VIP sin inversor

◆ Ajuste de los niveles de rampa de velocidad

◆ Mantenimiento optimizado

◆ Función Smart Close

RESIDENCIAL		SEMIIND. EDIFICIOS	CONDominio ALTO FLUJO	INDUSTRIAL ALTO FLUJO			
							
DZ ATTO VIP	DZ NANO VIP	DZ4 VIP	DZ GHT 9		DZ GHTI 12 / 16		DZ GHTI 22
300	500	700	600	900	1200	1600	2200
5,5 (34m/min)	5,5 (34m/min)	5,5 (34m/min)	7 (26m/min)	10 (18m/min)	5,5 (34m/min)	7 (26m/min)	10,5 (17m/min)
400	550	650	750		1100		1200
Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico		Monofásico		Monofásico



Apertura a partir de
3 segundos


RESIDENCIAL		SEMIIND. EDIFICIOS	CONDominio ALTO FLUJO	INDUSTRIAL ALTO FLUJO	
					
DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	DZ GHT 9 NITRO	DZ GHTI 16 NITRO	DZ GHTI 22 NITRO
400	650	850	900	1600	2200
3 (68m/min)	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3,5 (53/56m/min)	3,5 (56m/min)	3,5 (56m/min)
370	420	500	750	1000	1200
Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico

Línea
Levadizos

	RESIDENCIAL			SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS
				
CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO		NEW BV NANO	NEW BV4
Peso máximo (kg)	300		350	450
Extensión del Husillo (m)	1,40 Equivalente (1,15m)	1,40	1,50 Equivalente (1,25m)	1,40 2,00
*Tiempo de apertura (s)	8 (6m/min)	10 (6m/min)	8 (6m/min)	10 (6m/min)
Potencia Máx. (W)	330		350	650
Motor	Monofásico		Monofásico	Monofásico

*Tiempo de apertura portón de 2,2 metros.

RESIDENCIAL		SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS	CONDominio ALTO FLUJO
			
NEW BV ATTO VIP		NEW BV NANO VIP	NEW BV GHT
300		350	450
1,40 Equivalente (1,15m)	1,40	1,50 Equivalente (1,25m)	1,40 2,00
5,5 (12m/min)	6 (12m/min)	5,5 (12m/min)	6 (12m/min)
400		550	750
Monofásico		Monofásico	Monofásico

RESIDENCIAL		SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS	CONDominio ALTO FLUJO	INDUSTRIAL	
					
NEW BV ATTO NITRO		NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT NITRO	NEW BV GHTI NITRO
400		450	500	550	600
1,40 Equivalente (1,15m)	1,40	1,50 Equivalente (1,25m)	1,40 2,00	1,40 2,00	1,5 até 6,8
3 (20m/min)		3 (20m/min)	3 (20m/min)	3 (20m/min)	3 (20m/min)
370		420	500	750	1000
Trifásico		Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico

Línea
Batiente

	RESIDENCIAL		SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS
			
CARACTERÍSTICAS	NEW PIVO PP NANO		NEW PIVO PP4
Tam. Máx. de la hoja (m)	2	4	2 4
Tamaño del perfil (mm)	500	1100	500 1100
Tiempo de apertura (s)	8 (1,68m/min)		8 (1,68m/min)
Potencia Máx. (W)	350		650
Motor	Monofásico		Monofásico

Con sistema de desplazamiento con llave.

 MÓDULO WI-FI PARA AUTOMATIZACIONES

 TRANSMISOR ANTI CLONACIÓN



Son una excepción las partes y accesorios electrónicos (Unidad de Control Electrónica, control Remoto, Fotocélulas, Receptores, Encodes, etc), cuyo plazo sigue siendo de 1 (un) año. Para más informaciones, consulta nuestra Garantía.

RESIDENCIAL		SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS	CONDominio E INDUSTRIAL ALTO FLUJO
			
NEW PIVO PP NANO NITRO		NEW PIVO PP4 NITRO	NEW PIVO GHTI NITRO
2	4	2	4
500	1100	500	1100
3 (6,9m/min)		3 (6,9m/min)	3 (6,9m/min)
420		500	750
Trifásico		Trifásico	Trifásico

Centrales
Electrónicas

			
KXGHT	NITRO 1024	WKX90 VIP	WKXB90
Central línea GHT y tradicional con 1024 botones	Central de control inverter de alta tecnología	Central con Reed Switch para BV VIP	Central con Reed Switch para BV Atto
			
WKXH90	WKXH90 VIP	WKXHB90	WKX90
Central con Sensor Hall con 90 botones	Central para corredizos VIP	Central con Sensor Hall para DZ Atto Turbo V2	Central con Reed Switch para BV

Accesorios
Electrónicos

			
TX QUATTRO	NTX RC HT 4U	TX HCS	TX CLICK
Compatibilidad con placas Rossi y de código abierto	Sistema de transmisión Rolling Code (RC), Learning Code (HT) o ambos (4U)	Con sistema de transmisión HCS, Rolling Code, MC	Transmisor Rolling Code anticlonaaje para vehículos
			
SIA 30FS	XP20WD FAAC SEM FIO	PLACAS PK	PLACA DRIVE
Fotocélula hasta 30 metros	Fotocélula inalámbrica FAAC	Central de protección contra fluctuaciones de energía	Extensión salida de potência
			
SIMPLY CONNECT	WRXU CONNECT	RXU 1024	SINALEIRA GUARDA
Módulo WI-FI y Bluetooth para automatizaciones	Receptor WI-FI externo hasta 960 botones	Receptor externo apto para receptores BV, DZ y pivotantes	Luz de señal LED con BUZZER

Cremalheiras

			
CREMALHEIRA LEVE	CREMALHEIRA PRATA	CREMALHEIRA OURO	CREMALHEIRA DE ALUMÍNIO
Adecuado para portones de hasta 400 kg	Adecuado para portones de hasta 600 kg	Adecuado para portones de hasta 1600 kg	Adecuado para portones de hasta 600 kg

SIMPLY
CONNECT
MÓDULO WI-FI PARA AUTOMATIZACIONES

TODO EN UN ÚNICO
MÓDULO, UNO SOLO.



SIMPLY
CONNECT

USUARIO

Controle todas las funciones desde cualquier lugar a través de la aplicación Simply Connect.

SIMPLY
CONNECT
PRO

INSTALADOR

Configure automatismos y controles a distancia y gestione sus instalaciones a través de su celular, sin necesidad de acceder al celular del usuario.



MÁS DETALLES:



INTEGRACIÓN TOTAL

Para el usuario, tenga la comodidad del soporte en tiempo real. Para el Instalador, mapeo y control de sus instalaciones.



Rossi se reserva el derecho de cambiar cualquier característica de sus productos sin previo aviso. Imágenes meramente ilustrativas. Consulte la Garantía. | Actualización 02/2025.



A COMPANY OF
FAAC TECHNOLOGIES



Sigue nuestras
redes sociales:



Calidad con Simplicidad.



Guía
Rápida
2025