

LINHA DE AUTOMATIZADORES

CONDOMINIAL E INDUSTRIAL

ALTO FLUXO DEFINITIVO



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

@industrias_rossi
industriasrossi
CanalRossi
industriasrossibr

www.rossiportoes.com.br

A COMPANY OF
FAAC TECHNOLOGIES



SOLUÇÕES PARA O CONTROLE DE ACESSOS EM CONDOMÍNIOS E INDÚSTRIAS



DESLIZANTES

- Movimentação contínua e controlada
Volante motor garante acelerações e paradas suaves.
- Maior resistência ao desgaste
Peças tratadas por nitretação aumentam a dureza do aço.

120
CICLOS/H

150
MIL CICLOS



BASCULANTES

- Estrutura reforçada
Novo desenho do perfil com maior rigidez mecânica.
- Transmissão forte
Fuso de 5/8 de polegadas em aço 1045.



PIVOTANTES

- Alta resistência
Êmbolo com tubo em aço inox.
- Destravamento prático
Sistema com chave de fácil acesso.

NITRO
ABERTURA A PARTIR DE
3 SEG*
TODA GAMA DISPONÍVEL
COM TECNOLOGIA NITRO



DESLIZANTES



CARACTERÍSTICAS	DZ GHT 9	DZGHT9 NITRO	DZ GHT1 12/16	DZGHT1 16 NITRO	DZ GHT1 22	DZGHT1 22 NITRO
PESO MÁX. DO PORTÃO (Kg)	600/900	900	1200/1600	1600	2200	2200
TEMPO DE ABERTURA (s)	7 (26m/min) 10 (18m/min)	3,5 (56m/min)	5,5 (34m/min) 7 (26m/min)	3,5 (56m/min)	10,5 (17m/min)	3,5 (56m/min)
POTÊNCIA MÁX. (W)	750 MONOFÁSICO	750 TRIFÁSICO	1100 MONOFÁSICO	1000 TRIFÁSICO	1200 MONOFÁSICO	1200 TRIFÁSICO
APLICAÇÃO	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO

BASCULANTES



CARACTERÍSTICAS	NEW BV4	NEW BV4 VIP	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT	NEW BV GHT NITRO	NEW BV GHT1 NITRO
PESO MÁXIMO (Kg)	450	450	500	520	550	600
EXTENSÃO DO FUSO (m)	1,40/2,00	1,40/2,00	1,40/2,00	1,50/2,00	1,50 ATÉ 6,80	1,50 ATÉ 6,80
TEMPO DE ABERTURA (s)	8 (6m/min)	6 (12m/min)	3 (20m/min)	6 (12m/min)	3 (20m/min)	3 (20m/min)
POTÊNCIA MÁX. (W)	450 MONOFÁSICO	650 MONOFÁSICO	500 TRIFÁSICO	750 MONOFÁSICO	750 TRIFÁSICO	1000 TRIFÁSICO
APLICAÇÃO	SEMI-IND. PREDIAL	SEMI-IND. PREDIAL	SEMI-IND. PREDIAL	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO

PIVOTANTES



CARACTERÍSTICAS	NEW PIVO PP4	NEW PIVO PP4 NITRO	NEW PIVO GHT1 NITRO
TAM. MÁX. DA FOLHA (m)	2/4	2/4	2/4
TAM. DO PERFIL (mm)	500/1100	500/1100	500/1100
TEMPO DE ABERTURA (s)	8 (1,68m/min)	3 (6,9m/min)	3 (6,9m/min)
POTÊNCIA MÁX. (W)	450 MONOFÁSICO	500 TRIFÁSICO	1000 TRIFÁSICO
APLICAÇÃO	SEMI-IND. PREDIAL	SEMI-IND. PREDIAL	CONDOMINIAL E INDUSTRIAL ALTO FLUXO



TODA A GAMA
COMPATÍVEL COM
MÓDULO WI-FI
SIMPLY CONNECT

ROSSI
Produtos Inteligentes



*Tempo de abertura para portões com 3 metros para deslizes e 2,20 metros para portões basculantes, a depender do peso com Nitro ativado. Garantia válida somente para a parte mecânica. A Rossi reserva-se ao direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. Imagens meramente ilustrativas. Consulte o Termo de Garantia | Atualização 05/2025.