

UN NUEVO DISEÑO,
UNA NUEVA EXPERIENCIA,
UNA REVOLUCIÓN EN AUTOMATIZACIÓN
DE PORTONES BASCULANTES.



Automatismos levadizos basculantes para aplicaciones
residenciales, semi-industriales, condominios e industriales
con tecnología Nitro, VIP y Tradicional.

 **ROSSI**
Produtos Inteligentes



Obtenga más información en:
www.rossiportoes.com.br

NUEVA LÍNEA DE LEVADIZOS

TECNOLOGÍA COSMICA
EN CUALQUIER ESPACIO



Síguenos en las redes sociales:



A COMPANY OF
FAAC TECHNOLOGIES

 **ROSSI**
Produtos Inteligentes

APLICACIÓN RESIDENCIAL Y SEMI-INDUSTRIAL

BV ATTO • BV NANO • BV4

Automatismos levadizos basculantes para portones donde lo esencial no es suficiente. Desarrollado para **aplicaciones residenciales y semi-industriales** con aperturas diarias frecuentes.



BRAZO ARTICULADO
Perfil compacto y husillo con 9 entradas



MAYOR ROBUSTEZ
En sus aplicaciones



PERFIL REFORZADO
Perfil y husillo de alta durabilidad



ALTO FLUJO
>120/h y extrema durabilidad con >100 mil ciclos



EL MÁS RÁPIDO DEL MERCADO
Apertura desde 3 segundos

ORDENADOR DE ABORDO INTEGRADO
indicación visual con 7 estados de funcionamiento*

ENCODER MAGNÉTICO
Para un control de ruta eficiente

INSTALACIÓN OPTIMIZADA
fácil aplicación con montaje rápido entre derecho e izquierdo



DISEÑO EXCLUSIVO
se combina con los ambientes más diversos

SILENCIOSO
Bajo nivel de ruido

APLICACIÓN EN CONDOMINIO E INDUSTRIAL

BV GHT • BV GHTI

Ya sea que tu portón sea en **condominio o ambiente industrial**, la línea ght y ghti ofrece la solución definitiva para tu automatismo.



LÍNEA NITRO • 3 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO NITRO	NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT CONDOMINIO	NEW BV GHTI INDUSTRIAL
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) 1,40m	1.50 Equivalente (1,25m) 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m	1,5 até 6,8	1,5 até 6,8
Aplicación	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial	Industrial
Tiempo de apertura (seg)**	3	3	3	3	3
Fuente de alimentación (VCA)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT
Potencia máxima (W)	370	420	500	750	1000
Peso máximo (kg)	400	450	500	550	600



LÍNEA VIP • 5,5 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO VIP	NEW BV NANO VIP	NEW BV4 VIP	NEW BV GHT CONDOMINIO
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) 1,40m	1.50 Equivalente (1,25m) 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m	1,5 até 2,0
Aplicación	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial
Tiempo de apertura (seg)**	5,5	5,5	6	6
Fuente de alimentación (VCA)	127V o 220V	127V o 220V	127V o 220V	127V o 220V
Potencia máxima (W)	400	550	650	750
Peso máximo (kg)	300	350	450	520

LÍNEA TRADICIONAL • 8 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO	NEW BV NANO	NEW BV4
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) 1,40m	1.50 Equivalente (1,25m) 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m
Aplicación	Residencial	Residencial	Semi-Industrial
Tiempo de apertura (seg)**	8	8	10
Alimentación (VCA)	127V o 220V	127V o 220V	127V o 220V
Potencia máxima (W)	330	350	650
Peso máximo (kg)	300	350	450



*Aplicaciones para la línea nitro. ** Portón de 2,2 metros.



Rossi se reserva el derecho de cambiar cualquier característica de sus productos sin previo aviso. La garantía no cubre accesorios y engranajes electrónicos. Consulte el Término de Garantía. Imágenes solo con fines ilustrativos. Actualización 02/2024.