

SEDE

ITALY

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

SUBSIDIÁRIAS

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Regents Park, Sidney, NSW
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA LTDA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOILETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
Chennai - India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
Johannesburg, South Africa
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRKETİ
İstanbul, Turkey
tel. +90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, Florida - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

Para uma melhoria do produto em curso, FAAC SpA reserva-se o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio.
Todos os direitos são reservados e a reprodução, em qualquer forma ou por qualquer meio, no todo ou em parte desta publicação, é proibida sem autorização prévia da FAAC SpA.

9908335008 - Rev 10 (06/2019)

C.D.



770N

Automatizador eletromecânico subterrâneo

FAAC
Simply automatic.

FAAC
Simply automatic.

770N

Automatizador eletromecânico subterrâneo de 230V e 24V.

Para portões pivotantes residenciais de uma folha com largura de até 3,50 m e peso máximo de 500 kg.



Características

- Automatizador invisível
- Possibilidade de acessar o automatizador sem retirar a folha
- Classe de proteção IP 67
- Motorreductor irreversível
- Unidades de controle eletrônico com dispositivo antiesmagamento e inversão de codificador virtual nos obstáculos (24 V)
- Bateria de emergência para operação na ausência de corrente elétrica (24 V opcional).
- Novas unidades de controle eletrônico de 230 V capazes de gerenciar o dispositivo SAFEcoder para reversão no contato
- Liberação manual com alavanca dupla acessível tanto de dentro quanto de fora da propriedade (patenteada)

Dimensões e especificações técnicas 770N 230V e 24V

MODELO	770N 230V	770N 24V
Voltagem elétrica	220-240V~ 50/60 Hz	
Motor	monofásico assíncrono	com escovas de 24V
Potência máx.	380 W	70 W
Torque máx.	330 Nm (*)	330 Nm
Velocidade angular máx.	6 °/s (*)	6 °/s
Peso máx. da folha	500 Kg	
Ângulo máx. de abertura da folha	110° (140° e 180° com kit opcional)	
Temperatura ambiente de operação	-20°C ÷ + 55°C	
Proteção térmica	140°C	
Classe de proteção	IP67	
Peso	Automatizador de 12 kg (caixa de fundação de 14 kg)	
Frequência de uso	S3 30%	uso contínuo
Largura máx. da folha	2 m (3,5 m com cadeado elétrico)	
Dimensões (LxCxA)	362 x 153 x127 (caixa de fundação 430 x 307,5 x 214) mm	
Equipamento eletrônico	não incluído	

(*) dados referentes a 230V~ 50Hz.

Símbolos de inovação



Sistema SAFEzone de 24 V:
770 24V+ E024S ou E124
Sistema SAFEzone de 230V:
770 230V + E045 ou E145 + SAFEcoder



Sistema GREENTECH de 24 V:
770 24V + E124
Sistema GREENTECH de 230V:
770 230V + E045 ou E145

