ROSSI
Produtos Inteligentes

Great Place To Work.
Certificada BRASIL

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Saiba mais em:
www.rossiportoes.com.br

Siga nossas redes sociais:

- industriasrossibr
- industriasrossi
- industrias_rossi
- CanalRossi
- industriasrossi

A COMPANY OF FAAC TECHNOLOGIES

NITRO
INVERTER TECHNOLOGY

O FUTURO NA **VELOCIDADE DA LUZ**

Abertura a partir de ***3 segundos****

ROSSI
Produtos Inteligentes

UMA NOVA TECNOLOGIA
COM VELOCIDADE NITRO

A linha NITRO, equipada com motores trifásicos de alto desempenho. Traz a inovadora **Nitro Inverter Technology**, que possibilita até **4 vezes a velocidade** dos automatizadores tradicionais, com **abertura a partir de 3 segundos*.**
Utilizando a tecnologia **Simply Connect**, a linha Nitro além de ser a mais rápida, agora é a mais conectada e inteligente. Com os aplicativos Simply Connect é possível **programar toda a central**, realizar **suporte técnico remoto**, abrir o portão via **assistentes de voz**, **gerenciar os controles remotos**, **atualizar a central**, **abrir o portão parcialmente, receber notificações em tempo real, acessar o histórico completo de eventos** e muito mais.

EXCLUSIVA
FUNÇÃO NITRO
A PARTIR DE 3SEG

CAIXA DE PROTEÇÃO
DA CENTRAL

COMPUTADOR DE
BORDO INTEGRADO



ÚNICO MODELO
BIVOLT 127/220V



ENCODER
MAGNÉTICO

FUNÇÃO
SMART CLOSE

ASSISTA AO VÍDEO

TODA A GAMA COMPATIVEL COM **MÓDULO WI-FI SIMPLY CONNECT**

CONTROLE **ANTI-CLONAGEM**

Deslizantes

CARACTERÍSTICAS	DZ GO NITRO	DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	GHT9 NITRO	GHTI 16/22 NITRO
Aplicação	Residencial	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial	Industrial
Peso máx. do portão (kg)	400	450	650	850	900	1600 | 2200
Potência (W)	355	370	420	500	750	1000 | 1200
Velocidade (m/min)	68	68	68	68	53/56	56
Tempo de abertura (s)*	3	3	3	3	3,5	3,5
Rotação máxima (RPM)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Módulo/Corrente	4	4	4	4	4 / 6 / corrente	6 / corrente

Basculantes

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO NITRO	NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT CONDOMINIAL	NEW BV GHTI INDUSTRIAL
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) 1,40	1.50 Equivalente (1,25m) 1,40 2,00	1,40 2,00	1,5 até 6,8	1,5 até 6,8
Aplicação	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial	Industrial
Tempo de abertura (seg)**	3	3	3	3	3
Fonte de alimentação (Vca)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	220V	220V
Potência máxima (W)	370	420	500	750	1000
Peso máximo (kg)	400	450	500	550	600

Pivotantes

CARACTERÍSTICAS	NEW PP NANO NITRO	NEW PP4 NITRO	NEW GHTI NITRO
Aplicação	Residencial	Semi-Industrial	Condominial e Industrial
Tamanho do perfil (mm)	500/750/1100	500/750/1100	500/750/1100
Velocidade (m/min)	6,9	6,9	6,9
Tempo de abertura 90º (s)***	3	3	3
Potência máxima (W)	420	500	1000
Tamanho da folha (m)	2 a 4	2 a 4	2 a 4

* Tempo de abertura para portões com 3 metros de largura com Nitro ativado..** Tempo de abertura para portões com 2,2 metros de altura com Nitro ativado. ***Considerando o curso de 300mm.
A Rossi reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. Imagens meramente ilustrativas I A garantia não se estende a acessórios e engrenagens. Consulte Termo de Garantia.
Atualização 04/2026.