

UN NUEVO DISEÑO,
UNA NUEVA EXPERIENCIA,
UNA REVOLUCIÓN EN AUTOMATIZACIÓN
DE PORTONES LEVADIZOS.



Automatismos levadizos para aplicaciones
residenciales, semi-industriales, condominios e industriales
con tecnología **Nitro**, **VIP** y **Tradicional**.



Obtenga más información en:
www.rossiportoes.com.br



NUEVA LÍNEA DE LEVADIZOS

TECNOLOGÍA COSMICA
EN CUALQUIER ESPACIO



Síguenos en las redes sociales:

- f industriasrossibr
- in industriasrossi
- ig industrias_rossi
- yt CanalRossi
- id industriasrossi

A COMPANY OF
FAAC TECHNOLOGIES



APLICACIÓN RESIDENCIAL Y SEMIINDUSTRIAL

BV ATTO • BV NANO • BV4

Automatismos levadizos para portones donde lo esencial no es suficiente. Desarrollado para aplicaciones residenciales y semiindustriales con aperturas diarias frecuentes.



BRAZO MODELO P
Perfil compacto y husillo con 9 entradas



MAYOR ROBUSTEZ
En sus aplicaciones



PERFIL REFORZADO
Perfil y husillo de alta durabilidad



ALTO FLUJO
>120/h y extrema durabilidad con >150 mil ciclos



EL MÁS RÁPIDO DEL MERCADO
Apertura desde 3 segundos

ORDENADOR DE ABORDO INTEGRADO
indicación visual con 7 estados de funcionamiento*

ENCODER MAGNÉTICO
Para un control de ruta eficiente

DISEÑO EXCLUSIVO
se combina con los ambientes más diversos

SILENCIOSO
Bajo nivel de ruido

INSTALACIÓN OPTIMIZADA
Fácil aplicación con montaje rápido entre derecho e izquierdo



APLICACIÓN EN CONDOMINIO E INDUSTRIAL

BV GHT • BV GHTI

Ya sea que tu portón sea en condominio o ambiente industrial, la línea ght y ghti ofrece la solución definitiva para tu automatismo.



LÍNEA NITRO • 3 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO NITRO	NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT	NEW BV GHTI
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) B.UP*** 1,40m	1.50 Equivalente (1,25m) B.UP*** 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m	1,5 hasta 6,8	1,5 hasta 6,8
Aplicación	Residencial	Residencial	Semiindustrial	Condominial	Industrial
Tiempo de apertura (seg)**	3	3	3	3	3
Alimentación (Vca)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT
Potencia máxima (W)	370	420	500	750	1000
Peso máximo (kg)	400	450	500	550	600



LÍNEA VIP • 5,5 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO VIP	NEW BV NANO VIP	NEW BV4 VIP	NEW BV GHT
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) B.UP*** 1,40m	1.50 Equivalente (1,25m) B.UP*** 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m	1,5 hasta 2,0
Aplicación	Residencial	Residencial	Semiindustrial	Condominial
Tiempo de apertura (seg)**	5,5, 6	5,5, 6	6	6
Alimentación (Vca)	127 o 220	127 o 220	127 o 220	127 o 220
Potencia máxima (W)	400	550	650	750
Peso máximo (kg)	300	350	450	520

LÍNEA TRADICIONAL • 8 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO	NEW BV NANO	NEW BV4
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) B.UP*** 1,40m	1.50 Equivalente (1,25m) B.UP*** 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m
Aplicación	Residencial	Residencial	Semiindustrial
Tiempo de apertura (seg)**	8, 10	8, 10	10
Alimentación (Vca)	127 o 220	127 o 220	127 o 220
Potencia máxima (W)	330	350	450
Peso máximo (kg)	300	350	450



TODA LA GAMA COMPATIBLE CON MÓDULO WI-FI SIMPLY CONNECT



*Aplicaciones para la línea nitro. ** Tiempo de apertura para portón de 2,2 metros de altura. ***Con brazo modelo UP.

Rossi se reserva el derecho de cambiar cualquier característica de sus productos sin previo aviso. La garantía no cubre accesorios y engranajes electrónicos. Consulte el Término de Garantía. Imágenes solo con fines ilustrativos. Actualización 07/2026.