

Apertura a partir de
8 segundos

◆ Llave de desbloqueo (DZ y Pivotante)

◆ Función Smart Close

◆ Corona interna en aleación metálica (DZ)

◆ Carcasa con protección UV

Línea Corredizos	RESIDENCIAL			SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS	
	DZ GO TURBO	DZ ATTO TURBO	DZ NANO TURBO	DZ4 TURBO	
	Peso máx. del portón (kg)	350	400	600	800
	*Tiempo de apertura (s)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)
Potencia máx. (W)	355	370	420	500	
Motor	Monofásico				

*Tiempo de apertura para portones com 3 metros de longitud.

Apertura a partir de
5,5 segundos

◆ Velocidad VIP sin inductor

◆ Ajuste de los niveles de rampa de velocidad

◆ Mantenimiento optimizado

◆ Función Smart Close

RESIDENCIAL		SEMIIND. EDIFICIOS	CONDOMINIO ALTO FLUJO		INDUSTRIAL ALTO FLUJO		
DZ ATTO VIP	DZ NANO VIP	DZ4 VIP	DZ GHT 9 / 9 TURBO		DZ GHTI 12TURBO+ / 16TURBO / 22		
350	500	700	900	600	1200	1600	2200
5,5 (34m/min)	5,5 (34m/min)	5,5 (34m/min)	10 (18m/min)	7 (26m/min)	5,5 (34m/min)	7 (26m/min)	10,5 (17m/min)
400	550	650	750		1100		1200
Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico		Monofásico		

*Tiempo de apertura para portones com 3 metros de longitud.

Apertura a partir de
3 segundos

◆ Función exclusiva Nitro

◆ Computadora de Bordo Integrado

◆ Encoder magnético

◆ Caja de protección (DZ)

◆ Sólo modelo Bivolt

◆ Función Smart Close

RESIDENCIAL			SEMIIND. EDIFICIOS	CONDOMINIO ALTO FLUJO	INDUSTRIAL ALTO FLUJO	
DZ GO NITRO	DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	DZ GHT 9 NITRO	DZ GHTI 16/22 NITRO	
400	450	650	850	900	1600	2200
3 (68m/min)	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3,5 (53/56m/min)	3,5 (56m/min)	
355	370	420	500	750	1000	1200
Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	

*Tiempo de apertura para portones com 3 metros de longitud.

Línea
Levadizos

CARACTERÍSTICAS	RESIDENCIAL			SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS							
	NEW BV ATTO			NEW BV NANO			NEW BV4				
	Peso máx. del portón (kg)			300			350	450			
	Extensión del husillo (m)			1,40 equivalente (1,15m)			1,40	1,50 equivalente (1,25m)	1,40	2,00	1,40
*Tiempo de apertura (s)			8 (6m/min)			10 (6m/min)	8 (6m/min)	10 (6m/min)	10 (6m/min)		
Potencia máx. (W)			330			350	450				
Motor			Monofásico			Monofásico	Monofásico				

*Tiempo de apertura para portones de 2,2 metros de altura.

RESIDENCIAL				SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS				CONDOMINIO ALTO FLUJO									
NEW BV ATTO VIP				NEW BV NANO VIP				NEW BV4 VIP				NEW BV GHT					
300				350				450				520					
1,40 equivalente (1,15m)		1,40		1,50 equivalente (1,25m)		1,40		2,00		1,40		2,00		1,5		2,00	
5,5 (12m/min)		6 (12m/min)		5,5 (12m/min)		6 (12m/min)		6 (12m/min)		6 (12m/min)		6 (12m/min)		6 (12m/min)		6 (12m/min)	
400				550				650				750					
Monofásico				Monofásico				Monofásico				Monofásico					

*Tiempo de apertura para portones de 2,2 metros de altura.

RESIDENCIAL				SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS				CONDOMINIAL ALTO FLUJO				INDUSTRIAL							
NEW BV ATTO NITRO				NEW BV NANO NITRO				NEW BV4 NITRO				NEW BV GHT NITRO				NEW BV GHTI NITRO			
400				450				500				550				600			
1,40 equivalente (1,15m)		1,40		1,50 equivalente (1,25m)		1,40		2,00		1,40		2,00		1,5 até 6,8		1,5 até 6,8			
3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)			
370				420				500				750				1000			
Trifásico				Trifásico				Trifásico				Trifásico				Trifásico			

*Tiempo de apertura para portones de 2,2 metros de altura.

Línea
Batiente

CARACTERÍSTICAS	RESIDENCIAL			SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS							
	NEW PIVO PP NANO			NEW PIVO PP4							
	Tam. máx. de la hoja (m)			2			3	4	2	3	4
	Tam. del perfil (mm)			500			750	1100	500	750	1100
Tiempo de apertura (s)			8 (1,68m/min)			8 (1,68m/min)					
Potencia máx. (W)			350			450					
Motor			Monofásico			Monofásico					

Con sistema de desbloqueo integrado.

TODA LA GAMA
COMPATIBLE CON
MÓDULO WI-FI
SIMPLY CONNECT

TRANSMISOR
ANTI CLONACIÓN

2 AÑOS
DE GARANTÍA*

Son una excepción las partes y accesorios electrónicos (Unidad de Control Electrónica, control Remoto, Fotorreceptores, Encoders, etc), cuyo plazo sigue siendo de 1 (un) año. Para más informaciones, consulta nuestra Garantía.

RESIDENCIAL				SEMIINDUSTRIAL EDIFICIOS				CONDOMINIO E INDUSTRIAL ALTO FLUJO			
NEW PIVO PP NANO NITRO				NEW PIVO PP4 NITRO				NEW PIVO GHTI NITRO			
2		3		4		2		3		4	
500		750		1100		500		750		1100	
3 (6,9m/min)				3 (6,9m/min)				3 (6,9m/min)			
420				500				1000			
Trifásico				Trifásico				Trifásico			

Con sistema de desbloqueo integrado.

Centrales
Electrónicas

			
WKXH90	WKX90	WKXHB90	WKXB90
Central con sensor Hall con 90 botones	Central con Reed Switch para BV	Central con sensor Hall para DZ Atto Turbo	Central con Reed Switch para BV Atto
			
WKXH90 VIP	WKX90 VIP	WNITRO	WKXDP
Central para corredizos VIP	Central con Reed Switch para BV VIP	Central inversora de alta tecnología	Central doble para pivotantes

Accesorios
Electrónicos

			
NHCS	TX QUATTRO	NTX RC HT 4U	NCLICK
Robustez y confiabilidad, diseño moderno	Compatibilidad con centrales Rossi y de código abierto	Sistema de transmisión Rolling Code (RC), Learning Code (HT) o ambos (4U)	Transmisor Rolling Code anticlonación para vehículos
			
XP20WD FAAC SEM FIO	SIA 30 FS	FECHADURA ELÉTRICA	PLACA DRIVE
Fotocélula inalámbrica de hasta 20 metros	Fotocélula de hasta 30 metros	Indicada para instalación en puertas y portones	Extensión de salida de potencia
			
SIMPLY CONNECT	WRXU CONNECT	RXU	SINALEIRA GUARDA
Módulo Wi-Fi y Bluetooth para automatizadores	Receptor Wi-Fi externo compatible con todas las placas	Receptor externo indicado para BV, DZ y pivotantes	Indicación de movimiento programable

Cremalheiras

			
CREMALHEIRA LIVIANO	CREMALHEIRA PLATA	CREMALHEIRA ORO	CREMALHEIRA DE ALUMINIO
Indicada para portones residenciales de hasta 400 kg	Indicada para portones residenciales de hasta 600 kg	Indicada para portones residenciales de hasta 1600 kg	Indicada para portones residenciales de hasta 600 kg

SIMPLY
CONNECT

MÓDULO WI-FI E BLUETOOTH PARA AUTOMATIZACIONES

TODO EN UN ÚNICO
MÓDULO, UNO SOLO.



SIMPLY
CONNECT

USUARIO

Controle todas las funciones desde cualquier lugar a través de la aplicación Simply Connect.

SIMPLY
CONNECT

PRO

INSTALADOR

Configure automatismos y controles a distancia y gestione sus instalaciones a través de su celular, sin necesidad de acceder al celular del usuario.



MÁS DETALLES:



INTEGRACIÓN TOTAL

Para el usuario, tenga la comodidad del soporte en tiempo real. Para el Instalador, mapeo y control de sus instalaciones.



Rossi se reserva el derecho de cambiar cualquier característica de sus productos sin previo aviso. Imágenes meramente ilustrativas. Consulte la Garantía. | Actualización 07/2026.



A COMPANY OF
FAAC TECHNOLOGIES



Sigue nuestras redes sociales:

-  industriasrossibr
-  industriasrossi
-  industrias_rossi
-  CanalRossi
-  industriasrossi

Guía
Rápido
2026

Calidad con Simplicidad.

